



**marantz®**

## Produktinformation

### MM7055 MEHRKANAL-ENDVERSTÄRKER



Der neue MM7055 ist die Fünf-Kanal-Lösung in der erweiterten Serie von Endverstärkern dieses Jahres. Er basiert auf der Technologie des MM8003 und liefert beeindruckende 140W rms bei 8 Ohm an jedem Kanal. Gleichzeitig kann die Stromgegenkopplungstechnologie mit einer äußerst großen Bandbreite selbst die höchsten SACD Frequenzen problemlos wiedergeben. Somit ist das Gerät auch für die hochauflösenden DTS Master Audio und Dolby TrueHD-Formate ideal geeignet. Das Ergebnis? Absolute Ausgeglichenheit von Ton und Bild sowie von Geschwindigkeit und Dynamik. Und obendrein stehen Ihnen XLR-Audioeingänge, DC-Trigger und ein Marantz-Steuerbussystem zum Ein- und Ausschalten per Fernbedienung zur Verfügung. Das Gerät besitzt ein neues elegantes Display. Diese Kombination von Leistung und Bedienerfreundlichkeit wird Ihnen den Atem rauben.

#### Haupteigenschaften

- 5-Kanal Endstufe
- 5x 140 Watt (8 Ohm) / 5x 170 Watt (6 Ohm)
- Stromgegenkopplungstechnologie
- Leistungsstarke Stromversorgung
- XLR-Eingänge
- DC-Trigger Steuerungseingänge

#### EAN

**EU** MM7055/N1B 4951035042908  
**UK** MM7055/T1B 4951035042915

# because music matters

## MM7055 MEHRKANAL-ENDVERSTÄRKER



AUSSTATTUNG	MM7055
Kanäle	5
Stromgegenkopplungstechnologie	0
Leistungsstrafo: Ringkern / EI	- / 0
Hochwertige Audiokomponenten	0
Ausgesuchte Komponenten	0
Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium	0
SONSTIGES	
LDPS-Netzteil	0
Eingangspufferverstärker (alle Eingänge / nur CD)	0 / -
Standby-Modus	0
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
Symmetrischer Ein-/Ausgang	5 / -
Pre-Out / Main-In	- / 5
Lautsprecheranschluss: Schraube / Marantz / WBT	0 / - / -
Zahl der Anschlüsse	5
D-Bus	0
Leistungssteuerung über Fernbedienung (Trigger – Eingang / Ausgang)	0
Flasher-Eingang / IR Receiver-Eingang	0 / -

TECHNISCHE DATEN	
Ausgangsleistung (8/4 Ohm RMS)	140 W / 170 W (6)
Frequenzgang	8 Hz-100 kHz (+-3 dB)
Klirrfaktor insgesamt	0.03% (20 Hz - 20 kHz)
Dämpfungsfaktor	100
Eingangsempfindlichkeit: High Level	1.2 V / 22 K
Eingangsempfindlichkeit: Balanced High Level	2.4 V / 30 K
Signal-Rauschabstand: High Level	105 dB
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz	- / - / 0 / -
Metallfront	0
Stromverbrauch in W	440
Standby-Stromverbrauch in W	0.4
Automatisches Ausschalten	0
Abnehmbares Stromkabel	0
Maße max. (B x T x H)	440 x 384 x 183
Gewicht in kg	15.2